



Handelsnavn:
Leverandør:
Anvendelse:

Unican Ral-Farver

Unican A/S, 87972900 www.unican.dk

Version 1, 10.02.2009


Hurtigtørrende, vejrbestandig spraymaling

Fare- mærkning:		
Risikosætning:	Fx; Yderst brandfarlig Xi; Lokalirriterende	
Anvendelsesbegrænsninger:	Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene.	
Uddannelseskrav:	Gentagen udsættelse kan forårsage tør eller revnet hud.	
Forholdsregler ved brug:	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.	
	Må ikke erhvervsmæssigt anvendes eller udsættes for unge under 18 år.	
	Ingen særlige krav, men det anbefales at sætte sig grundigt ind i leverandørbrugsanvisningen.	
	Grundig håndvask før pauser og ved arbejdsophør. Undgå indånding af dampe. Rygning forbudt.	


Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	
Type:	Ikke påkrævet.
Filter:	AX Filter.
Anvendelse:	Bær egnet åndedrætsværn ved vedvarende brug i små tillukkede lokaler og/eller hvis den lokale udsugning/punkt- udsugning er utilstrækkelig. Ved ikke effektiv ventilation kan eksplosive dampluftblandinger dannes. Rygning forbudt.
Handsker & Beklædning:	
Handsketype:	Ikke påkrævet.
Beklædning:	Normalt arbejdstøj.
Briller & Ansigtsværn:	
Øjne & Ansigt:	Ved risiko for stænk mod øjnene brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

Førstehjælp:

Indånding:	Rigelig tilførsel af frisk luft, søg for en sikkerhedsskyld læge.
Hudkontakt:	Normalt virker produktet ikke irriterende på huden. I tilfælde af irritation vaskes huden med vand og sæbe. Brug eventuelt hudcreme.
Øjenkontakt:	Øjnene skylles straks med vand i mindst 15 minutter (helst øjenskyller). Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg evt. læge.
Indtagelse:	Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
	
Førstehjælpsudstyr:	
Øjenskylleflaske:	

Ved uheld/spild:

Brand:	
	
Egnede slukningsmidler:	CO2, slukningspulver eller vandtåge. Brug ikke vand i fuld stråle.
Placering af slukningsudstyr:	
Værnemidler:	Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.
Affald:	
Værnemidler ved uheld/spild:	Ikke påkrævet.
Opsamlingsmateriale:	
Afleveringssted:	Kommunekemi.
Bortskaffelse:	Tomme spraydåser kan afleveres som metalemballage. Rester afleveres til Kommunekemi.
Intern transport:	
Affaldsgruppe:	
Affaldsfraktion:	
EAK-Kode:	150104

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbring leverandørbrugsanvisning, produkt eller etiket.	
Udarbejdet af:	
Godkendt af/dato:	