

SAPPHIRE 2

Højtydende universallejefedt med lang levetid

Produktbeskrivelse: ROCOL SAPPHIRE 2 er et langtidsholdbart universallejefedt, udviklet til at give effektiv smøring og beskyttelse af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i ethvert industrielt anlæg eller maskineri.

Egenskaber:

- Holder 3 gange længere end traditionelt lejefedt
- Fremragende bæreegenskaber – reducerer slitage
- God korrosionsbeskyttelse
- Bredt temperaturområde

Anvendelse: ROCOL SAPPHIRE 2 kan påføres manuelt direkte fra emballagen eller med fedtpresse. ROCOL SAPPHIRE 2 er forenelig med andre sæbefortykkede lejefedter, men det bedste resultat opnås ved at fjerne tidligere anvendt lejefedt og rengøre lejet.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Blødt, blå fedt
Fortykkelsesmiddel:	Multi-complex sæbe
Baseolie:	Solvent raffineret mineralolie
- Viskositet v/40°C:	180 cSt
- Viskositet v/100°C:	17 cSt
NLGI:	Nr. 2
Temperaturområde:	-30°C til +150°C.
4-kugletest (IP 239)(ASTM D2596):	- Slidindex: 130 kg. - Koldsvejsepunkt: > 800 kg.
Timken "OK" belastning:	60 lb (IP 326)(ASTM D2509)
Kobber Korrosionstest:	1a (IP 112)(ASTM D130)
Korrosionstest – Emscor (IP 220):	0:0
Dn faktor	300.000
Vandudvaskningstest:	2 % (IP 215)(ASTM D1264)
Opbevaring:	Opbevares på et køligt og tørt sted.
Varenr./forpakning:	48035100 400 gr. patron 48036500 5 kg. 48037500 18 kg. 48038500 50 kg.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.