

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 1 af 7

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

Phantom Allround EP 90.140.0400

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

###### Anvendelse af stoffet eller blandingen

Skæreolie

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:	Van Ommen BV	
Gade:	Voorste Kerkweg 4	
By:	NL-7361 ET Beekbergen	
Telefon:	0031 (0)55 5067600	Telefax: 0031 (0)55 5067601

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Risikosætninger:

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tomt. Opbevares utilgængeligt for børn.

##### 2.2. Mærkningselementer

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

**Signalord:** Advarsel

###### Faresætninger

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

###### Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i special affald.

###### Særlig mærkning af visse blandinger

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

#### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

##### 3.2. Blandinger

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 2 af 7

#### Farlige komponenter

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]			
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]			30 - < 35 %
			01-2119496071-40	
78-42-2	tris(2-ethylhexyl) phosphate			2,5 - < 5 %
	201-116-6			
	Skin Irrit. 2; H315			

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se under afsnit 16.

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

###### Generelt råd

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling. Den berørte skal være under opsyn.

###### Hvis det indåndes

Sorg for frisk luft.

###### I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

###### I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand.

###### Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

##### 5.1. Slukningsmidler

###### Egnede slukningsmidler

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Slukningspulver. Forstøvet vand.

###### Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle.

##### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist.

##### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

##### Andre informationer

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

#### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

##### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning. Hold ubeskyttede personer væk. Stå i vindsiden. Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt. Fjern antændelseskilder. Undgå kontakt med øjnene. Undgå kontakt med huden.

##### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 3 af 7

#### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

##### **Sikkerhedsinformation**

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

##### **Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tomt. Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande.

#### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

##### **Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.

Lagertemperatur: 15 - 35 °C, Må ikke opbevares ved temperaturer >: 50 °C

##### **Samlagringshenvisninger**

Må ikke lagres sammen med: Levnedsmiddel- og foderstoftilsætningsstoffer  
maksimale lagringstid: 2 Jahre / Years / Jaar

### **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

#### **8.1. Kontrolparametre**

#### **8.2. Eksponeringskontrol**

##### **Hygiejniske foranstaltninger**

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

##### **Håndværn**

Der skal bæres godkendte handsker: Nitriler. DIN EN 374

Handskematerialets tykkelse: > 480 min / 0,4mm

##### **Hudværn**

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

##### **Åndedrætsværn**

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

### **PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

#### **9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	flydende
Farve:	lysegul
Lugt:	karakteristisk

##### **Metode**

pH-værdien:	ikke anvendelig
-------------	-----------------

##### **Tilstand-ændringer**

Smeltepunkt:	ikke oplyst
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke anvendelig

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 4 af 7

Flammepunkt:	180 °C
Relativ massefylde (ved 20 °C):	900 g/cm <sup>3</sup> ASTM D 7042
Vandopløselighed:	uopløselig
Viskositet/kinematisk: (ved 40 °C)	21 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 1298
Opløsningsmiddeldampe:	0,0%

#### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.4. Forhold, der skal undgås

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsættes for temperaturer paa over 50 °C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt. Fare for at beholderen kan bryde.

##### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler.

##### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan der opstå: Pyrolyseprodukter, toksisk.

##### Yderligere information

Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger.

#### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

##### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

###### Akut toksicitet

Irritationsvirkning på huden: let irriterende.

Virker irriterende i øjnene. let irriterende.

Ikke mærkningspligtigt i henhold til blandingsdirektivet 1999/45/EF.

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				Kilde
	Eksponeringsvej	Metode	Dose	Arter	
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]				
	oral	LD50	>5000 mg/kg	Rotte.	
78-42-2	tris(2-ethylhexyl) phosphate				
	oral	LD50	37000 mg/kg	RAT	
	dermal	LD50	20000 mg/kg	RABBIT	

###### Sensibiliserende virkninger

ikke sensibiliserende.

#### PUNKT 12: Miljøoplysninger

##### 12.1. Toksicitet

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				Kilde
	Giftig i vand	Metode	Dose	[h]   [d] Arter	
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]				
	Akut fiske giftighed	LC50	>1000 mg/l	96 h Fish	OECD 203
	Akut crustaceatoksicitet	EC50	>100 mg/l	48 h Daphnia	OECD 202
	Akut Bakterietoksicitet	(>100 mg/l)			

##### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 5 af 7

#### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]	>5

#### Andre informationer

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser ved bortskaffelse

Afløber dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

##### Affaldsnummer - overskud

16

##### Affaldsnummer - produktet efter brug

1605

##### Affaldsnummer - forurenede emballage

150104 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Metalemballage

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** AEROSOLER  
**(UN proper shipping name):**  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2  
 Faresedler: 2.2



Klassifikationskode: 5A  
 Flydende kvantitet (LQ): LQ2  
 Tunnelrestriktionskode: E

#### Andre relevante oplysninger (Landtransport)

Særlige forskrifter: 190 625

E0

Befordringskategori: 3

#### Indenrigsskibstransport (ADN)

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** AEROSOLER  
**(UN proper shipping name):**  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2  
 Faresedler: 2.2



Klassifikationskode: 5A

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 6 af 7

Særlige bestemmelser: 190 327 344 625  
 Flydende kvantitet (LQ): 1 L

#### Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)

E0

#### Skibstransport (IMDG)

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** AEROSOLS  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2  
**14.4. Emballagegruppe:** -  
 Faresedler: 2, see SP63

Marine pollutant: •  
 Flydende kvantitet (LQ): See SP277  
 EmS: F-D, S-U

#### Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

Særlige forskrifter: 63, 190, 277, 327, 959  
 E0

#### Fly transport (ICAO)

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** AEROSOLS, non-flammable  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2.2  
 Faresedler: 2.2



Særlige bestemmelser: A98 A145 A167 A802  
 Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 30 kg G  
 IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 203  
 IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 75 kg  
 IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 203  
 IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 150 kg

#### Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E0  
 : Y203  
 : Forbiden

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### National regulativ information

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Phantom Allround EP 90.140.0400

Trykt dato: 04.05.2016

Katalog-nr.: 310002K

Side 7 af 7

Beschæftigelsesbegrænsning:	lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbeidstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).
Vandforurenende-klasse (D):	1 - Svagt vandforurenende

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315	Forårsager hudirritation.

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*